

经营分析HTTP 协议接口文档

文档状态	<input type="checkbox"/> 初稿	文档标识	经营分析HTTP 协议接口说明书
	<input type="checkbox"/> 评审通过	当前版本	0.2
	<input type="checkbox"/> 修改	作者	数据营销部
	<input checked="" type="checkbox"/> 发布	发布者	深圳证券信息有限公司
	<input type="checkbox"/> 作废	联系电话	0755-83991661

文档变动说明

日期	版本	说明
2022-09-26	0.1	初始版本
2023-03-20	0.2	优化

目录

1. 引言	5
1.1 目的	5
1.2 阅读对象	5
2. 系统接入	5
3. 数据定义	6
3.1 范围	6
3.2 内容	6
3.3 数据时效	6
3.4 数据格式	6
3.5 参数类型说明	6
4. 接口说明	7
4.1 接口协议与说明	7
4.1.1 通讯协议与 Header 约定	7
4.1.2 参数与结果的大小写约定	7
4.1.3 调用方式	7
4.1.4 接口请求返回示例	8
4.2 经营分析	9
4.2.1 经纪	9
4.2.2 融资融券	24
4.2.3 会员合并数据	34
4.2.4 地区	46
5. 附录	47
5.1 业务相关码值表	47
1、自然周期 (queryCycle)	47
2、证券品种 (bondType)	47
3、机构类别 (orgType)	47
4、统计口径 (searchMode)	47
5、经纪分析-融资融券-统计指标 (marginTradeType)	48
6、经纪分析-经纪-统计指标 (buyOrSaleRL)	48
5.2 状态码说明	48

1. 引言

1.1 目的

文档介绍了经营分析 HTTP 协议的对外接口，同时对接口的请求方式、数据格式、入口和出口参数进行了详细的描述，便于与本系统对接的开发人员开发和使用。

1.2 阅读对象

文档主要面对以下读者：

- (1) 开发人员：了解系统接口需要提供的功能，完成对外接口开发。
- (2) 测试人员：根据本文档编写测试用例，对接口进行功能性测试和非功能性测试。
- (3) 用户技术人员：了解需要对接的接口含义和使用方式，查询接口传入参数和输出数据结构。

2. 系统接入

接入方需要通过深圳证券信息有限公司获取账号信息并开通相应权限；接口采用 API 方式提供，接入方参照本文档的“接口说明”部分直接使用 HTTP 请求发起对应请求即可获得相应数据。

3. 数据定义

3.1 范围

经营分析。

3.2 内容

经营分析分经纪、融资融券两部分，包括经纪的全口径交易统计、营业部汇总统计、按地区交易统计；融资融券的会员余额统计、会员交易额统计、会员按地区交易统计、营业部交易统计、营业部按地区交易统计。

3.3 数据时效

数据时效:T+1

每天早上4点左右，数据生成完成，节假日首日会正常生成T日数据

3.4 数据格式

数据均以 Json 对象方式返回。

3.5 参数类型说明

参数类型	简称	参数说明
整型	L	日期参数是整型不是日期型 日/周：YYYYMMDD (20220926) 月：YYYYMM(202209) 季度：YYYYQ(20221, 20222, 20223, 20224, 20225(前三季度)) 半年：YYYYH (20221, 20222) 年：YYYY (2022)
字符串	S	任意合法的字符串（英文，符号，中文等）
BigDecimal	B	精确保留小数部分，多用于成交额

4. 接口说明

4.1 接口协议与说明

4.1.1 通讯协议与 Header 约定

通讯协议使用 HTTP 协议，请求方式支持 Post 请求，数据以 Json 方式返回，使用前先传入用户名和密码，获取token值。以后每次请求需要把token的值传入才可以请求到数据信息。如果token过期，需要重新调用登录接口获取。

4.1.2 参数与结果的大小写约定

用户使用 HTTP 协议时，请求链接与参数均区分大小写，返回结果按照本文档规定的大小写返回。

4.1.3 调用方式

1 登录获取token

请求示例：

<https://fdp.cninfo.com.cn/logon/logonFdpApi.go>

请求方式：POST

请求body：

[loginName : test_gfzq](#)

[loginPasswd : CHUSHI@2016](#)

返回结果：

```
{"access_token":"58a741c40abd486bbf0e7521494a3624","resultCode":200,"resultMsg":"success"}
```

token时效：4小时

单个账号30秒内最大连接数：200个

4.1.4 接口请求返回示例

带上access_token参数调用其他接口,以经纪-会员-全口径交易额接口请求示例:

<https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/brokageTnor.go>

接口报文示例如下(以经纪业务-会员交易统计为例):

请求方式: POST

请求参数:

```
queryCycle: 5
beginPeriod: 20212
endPeriod: 20222
access_token: 58a741c40abd486bbf0e7521494a3624
```

响应结果:

```
{
  "resultCode":200,
  "resultMsg":"success",
  "lastModifyTime":"20220714",
  "total":2,
  "records":[
    {
      "amount":497033335183.344,
      "pct":0.04534,
      "rank":3,
      "sumAmount":10962736257128.570,
      "tradeTime":"201702"
    },
    {
      "amount":427307900502.540,
      "pct":0.04395,
      "rank":3,
      "sumAmount":9721844361428.670,
      "tradeTime":"201701"
    }
  ]
}
```

响应结果中内容:

resultCode: 表示返回状态, 200代表成功
resultMsg:表示返回状态说明, success代表成功
lastModifyTime:表示数据最近更新时间
total:表示返回总数
records:表示返回的具体内容

4.2 经营分析

4.2.1 经纪

4.2.1.1 会员-全口径交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-全口径交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/brokageTn or.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数，分别代表：日，周，月，季度，半年，年，定制月，其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询，样例 (20220901) 2 按月查询时，样例(202201) 3 按季度查询时，样例(20221)， 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 5 按年查询时，样例 (2022) 6 按定制月查询时，日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) +股基 (AB港) +股基 (A) +股票 (A+B) +AB港+A股+B股+港股通+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项： ALL：全部 KGU：股基 (A+B) GGU：股基 (AB港) HGU：股基 (A)

			JGU：股票（A+B） LGU：AB港 AGU：A股 BGU：B股 IGU：港股通 CGU：基金 DGU：债券现券 EGU：债券回购 FGU：可转债 其他返回参数错误
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员全口径交易额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员全口径A股交易额）
sumAmount	B	市场全口径交易额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回市场全口径A股交易额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.1.2 会员-营业部汇总接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-营业部汇总
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/saleOfficeT nor.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) + 股基 (A) + 股票 (A+B) + A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项: ALL : 全部 KGU : 股基 (A+B) HGU : 股基 (A) JGU : 股票 (A+B) AGU : A股 BGU : B股 CGU : 基金 DGU : 债券现券 EGU : 债券回购 FGU : 可转债 其他返回参数错误

access_token	Y	S	登录时获取的token
--------------	---	---	-------------

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员营业部A股汇总额）
sumAmount	B	市场营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回市场营业部A股汇总额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.1.3 会员-港股通接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-港股通
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/HKShares.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
buyOrSaleRL	N	S	统计指标 默认不填 (返回买卖+买入+卖出) 其他选项: 0 买卖 1 买入 2 卖出
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标buyOrSaleRL返回不同的值

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员（交易额/买入额/卖出额）
sumAmount	B	市场（交易额/买入额/卖出额）
pct	B	（交易额/买入额/卖出额）占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	（交易额/买入额/卖出额）排名
qty	L	本会员（交易额/买入额/卖出额）笔数
sumQty	L	市场（交易额/买入额/卖出额）笔数
soQty	L	营业部（交易额/买入额/卖出额）笔数占比
memQty	L	市场（交易额/买入额/卖出额）排名
buyOrSaleRL	S	统计指标（根据传入参数buyOrSaleRL的值返回，例如传入0，则返回'0'）

4.2.1.4 会员-营业部数接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-营业部数
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/saleOfficeQty.go#
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	3-6整数，分别代表：月，季度，半年，年，其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按月查询时，样例(202201) 2 按季度查询时，样例(20221)，1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 3 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 4 按年查询时，样例 (2022) 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段 (季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年)
amount	B	本会员营业部数
sumAmount	B	地区营业部数
pct	B	占比 (5位小数，转为%需要 *100)
rank	L	排名

4.2.1.5 会员-地区交易额

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-地区交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/regionTnorr.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度, 5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) + 股基 (A) + 股票 (A+B) + A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项: ALL: 全部 KGU: 股基 (A+B) HGU: 股基 (A) JGU: 股票 (A+B) AGU: A股 BGU: B股 CGU: 基金 DGU: 债券现券 EGU: 债券回购

			FGU : 可转债 其他返回参数错误
areaType	N	S	区域类型 默认：20 大区， 其他：30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区：东北,华北 省/直辖市：北京,广东,深圳 市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
amount	B	本会员营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员营业部A股汇总额）
sumAmount	B	地区营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回地区营业部A股汇总额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
memQty	L	地区总会员数
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.1.6 会员-地区营业部数接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-地区营业部数
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/regionSaleOfficeQty.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	3-6整数，分别代表：月，季度，半年，年，其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按月查询时，样例(202201) 2 按季度查询时，样例(20221)，1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 3 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 4 按年查询时，样例 (2022) 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
areaType	N	S	区域类型 默认：20 大区， 其他：30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区：东北,华北 省/直辖市：北京,广东,深圳 市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
amount	L	本会员营业部数
sumAmount	L	地区营业部数
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名

4.2.1.7 营业部-交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	营业部-交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/saleOffice/saleOfficeTnor.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数，分别代表：日，周，月，季度，半年，年，定制月，其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询，样例（20220901） 2 按月查询时，样例(202201) 3 按季度查询时，样例(20221)，1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 5 按年查询时，样例（2022） 6 按定制月查询时，日期格式和月一样不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填（返回全部+股基（A+B）+股基（A）+股票（A+B）+A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债） 其他选项： ALL：全部 KGU：股基（A+B） HGU：股基（A） JGU：股票（A+B） AGU：A股 BGU：B股 CGU：基金 DGU：债券现券 EGU：债券回购 FGU：可转债

			其他返回参数错误
officeCode	N	S	营业部代码（支持模糊查询）
officeName	N	S	营业部名称（支持模糊查询）
access_token	Y	S	登录时获取的token
searchMode	N	S	统计口径 默认不填（返回市场+会员） 其他选项：MARKET 市场 MEMBER 会员

响应参数说明

注意：根据统计口径searchMode，证券品种bondType返回不同的值

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
officeCode	S	营业部代码
officeName	S	营业部名称
amount	B	营业部（证券品种）交易额（根据传入参数searchMode和bondType的值返回。例如searchMode传入MARKET，bondType传入AGU，则返回营业部A股交易额）
sumAmount	B	（市场/本会员）营业部（证券品种）汇总额（根据传入参数searchMode和bondType的值返回。例如searchMode传入MARKET，bondType传入AGU，则返回市场营业部A股汇总额）
pct	B	（市场/会员）占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
statsCount	L	总营业部数
avgAmount	B	（市场/本会员）营业部（证券品种）平均交易额（根据传入参数searchMode和bondType的值返回。例如searchMode传入MARKET，bondType传入AGU，则返回市场营业部A股平均交易额）
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）
searchMode	S	统计口径（根据传入参数searchMode的值返回，例如searchMode传入MARKET，则返回'MARKET'）

4.2.1.8 营业部-地区交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	营业部-地区交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/saleOffice/regionTn or.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数，分别代表：日，周，月，季度，半年，年，定制月，其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询，样例 (20220901) 2 按月查询时，样例(202201) 3 按季度查询时，样例(20221)， 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 5 按年查询时，样例 (2022) 6 按定制月查询时，日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) +股基 (A) +股票 (A+B) +A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项： ALL：全部 KGU：股基 (A+B) HGU：股基 (A) JGU：股票 (A+B) AGU：A股 BGU：B股 CGU：基金 DGU：债券现券 EGU：债券回购 FGU：可转债

			其他返回参数错误
areaType	N	S	区域类型 默认：20 大区， 其他：30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区：东北,华北 省/直辖市：北京,广东,深圳 市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
officeCode	N	S	营业部代码（支持模糊查询）
officeName	N	S	营业部名称（支持模糊查询）
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据证券品种bondType返回不同的值

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
officeCode	S	营业部代码
officeName	S	营业部名称
amount	B	营业部（证券品种）交易额（根据传入参数bondType 的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员营业部A股交易额）
sumAmount	B	地区营业部（证券品种）汇总额（根据传入参数bondType 的值返回，例如bondType传入AGU，则返回地区营业部A股汇总额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
statsCount	L	地区总营业部数
avgAmount	B	地区营业部（证券品种）平均交易额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回地区营业部A股平均交易额）
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.2 融资融券

4.2.2.1 会员-余额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-余额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/balance.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-6整数，分别代表：日，周，月，季度，半年，年。其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询，样例 (20220901) 2 按月查询时，样例(202201) 3 按季度查询时，样例(20221)， 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 5 按年查询时，样例 (2022) 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标： 默认不填 (返回融资融券余额+ 融资余额+ 融券余额+ 融券余量) 其他：0 融资融券余额 1 融资余额 2 融券余额 3 融券余量 其他数字返回错误信息
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员（融资融券余额/融资余额/融券余额/融券余量）
sumAmount	B	市场（融资融券余额/融资余额/融券余额/融券余量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（0 融资融券余额、1 融资余额、2 融券余额、3 融券余量）

4.2.2.2 会员-交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/trade.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回融资融券交易额+ 融资买入额+融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	市场（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）

4.2.2.3 会员-地区交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-地区交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/regionTrade.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度, 5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回融资融券交易额+ 融资买入额+ 融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
areaType	N	S	区域类型 默认: 20 大区, 其他: 30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区: 东北, 华北 省/直辖市: 北京, 广东, 深圳

			市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
amount	B	本会员（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	地区（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）

4.2.2.4 营业部-交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	营业部-交易额
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/office/trade.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回 融资融券交易额+ 融资买入额+融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
searchMode	N	S	统计口径 默认不填 (返回市场+会员) 其他选项: MARKET 市场 MEMBER 会员
officeCode	N	S	营业部代码
officeName	N	S	营业部名称 (支持模糊查询)

access_token	Y	S	登录时获取的token
--------------	---	---	-------------

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的值

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
officeCode	S	营业部代码
officeName	S	营业部名称
amount	B	营业部（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	市场/本会员（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	市场占比/本会员占比（根据传入参数searchMode的值返回。例如searchMode传入MARKET，返回融资融券交易额市场占比；5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
statsCount	L	总营业部数
avgAmount	B	市场营业部平均/本会员营业部平均（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）
searchMode	S	统计口径（根据传入参数searchMode的值返回，例如searchMode传入MARKET，则返回'MARKET'）

4.2.2.5 营业部-地区交易额接口

接口说明

接口说明	
接口描述	营业部-地区交易额接口
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/office/regionTrade.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回融资融券交易额+ 融资买入额+ 融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
areaType	N	S	区域类型 默认: 20 大区, 其他: 30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区: 东北,华北 省/直辖市: 北京,广东,深圳 市: 北京市,黄山市

			注意：使用英文逗号做分隔符
officeCode	N	S	营业部代码
officeName	N	S	营业部名称（支持模糊查询）
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
officeCode	S	营业部代码
officeName	S	营业部名称
amount	B	营业部（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	地区（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
statsCount	L	地区总营业部数
avgAmount	B	地区营业部平均（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）

4.2.3 会员合并数据

多会员代码券商数据合并栏目接口

4.2.3.1 经纪-会员-全口径交易额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-全口径交易额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/brokageTn orT.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) +股基 (AB港) +股基 (A) +股票 (A+B) +AB港+A股+B股+港股通+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项: ALL: 全部 KGU: 股基 (A+B) GGU: 股基 (AB港) HGU: 股基 (A)

			JGU：股票（A+B） LGU：AB港 AGU：A股 BGU：B股 IGU：港股通 CGU：基金 DGU：债券现券 EGU：债券回购 FGU：可转债 其他返回参数错误
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员全口径交易额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员全口径A股交易额）
sumAmount	B	市场全口径交易额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回市场全口径A股交易额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.3.2 经纪-会员-营业部汇总额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-营业部汇总额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/saleOfficeTnorT.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) + 股基 (A) + 股票 (A+B) + A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项: ALL : 全部 KGU : 股基 (A+B) HGU : 股基 (A) JGU : 股票 (A+B) AGU : A股 BGU : B股 CGU : 基金 DGU : 债券现券 EGU : 债券回购 FGU : 可转债 其他返回参数错误

access_token	Y	S	登录时获取的token
--------------	---	---	-------------

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员营业部A股汇总额）
sumAmount	B	市场营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回市场营业部A股汇总额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.3.3 经纪-会员-地区交易额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-地区交易额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/broker/member/regionTnor T.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
bondType	N	S	证券品种 默认不填 (返回全部+股基 (A+B) + 股基 (A) + 股票 (A+B) + A股+B股+基金+债券现券+债券回购+可转债) 其他选项: ALL : 全部 KGU : 股基 (A+B) HGU : 股基 (A) JGU : 股票 (A+B) AGU : A股 BGU : B股 CGU : 基金 DGU : 债券现券 EGU : 债券回购 FGU : 可转债 其他返回参数错误

areaType	N	S	区域类型 默认：20 大区， 其他：30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区：东北,华北 省/直辖市：北京,广东,深圳 市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
amount	B	本会员营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回本会员营业部A股汇总额）
sumAmount	B	地区营业部汇总额（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回地区营业部A股汇总额）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
memQty	L	地区总会员数
bondType	S	证券品种（根据传入参数bondType的值返回，例如bondType传入AGU，则返回'AGU'）

4.2.3.4 融资融券-会员-余额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-余额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/balanceTgo
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-6整数，分别代表：日，周，月，季度，半年，年。其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询，样例 (20220901) 2 按月查询时，样例(202201) 3 按季度查询时，样例(20221)， 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时，样例(20221)，1-上半年 2-下半年 5 按年查询时，样例 (2022) 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间，其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标： 默认不填 (返回 融资融券余额+ 融资余额+ 融券余额+ 融券余量) 其他：0 融资融券余额 1 融资余额 2 融券余额 3 融券余量 其他数字返回错误信息
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员（融资融券余额/融资余额/融券余额/融券余量）
sumAmount	B	市场（融资融券余额/融资余额/融券余额/融券余量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（0 融资融券余额、1 融资余额、2 融券余额、3 融券余量）

4.2.3.5 融资融券-会员-交易额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-交易额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/tradeT.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度,5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回融资融券交易额+ 融资买入额+ 融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
amount	B	本会员（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	市场（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）

4.2.3.6 融资融券-会员-地区交易额合并接口

接口说明

接口说明	
接口描述	会员-地区交易额合并
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/margin/member/regionTradeT.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
queryCycle	Y	L	1-7整数, 分别代表: 日, 周, 月, 季度, 半年, 年, 定制月, 其他数字返回错误信息
beginPeriod	Y	L	开始时间 1 按日/周查询, 样例 (20220901) 2 按月查询时, 样例(202201) 3 按季度查询时, 样例(20221), 1/2/3/4 分别代表四个季度, 5代表前三季度 4 按半年查询时, 样例(20221), 1-上半年 2-下半年 5 按年查询时, 样例 (2022) 6 按定制月查询时, 日期格式和月一样 不符合规范返回 错误信息
endPeriod	Y	L	结束时间 必须大于等于开始时间, 其他规则和开始时间一样
marginTradeType	N	L	统计指标: 默认不填 (返回融资融券交易额+ 融资买入额+ 融券卖出额+ 融券卖出量) 其他: 4 融资融券交易额 5 融资买入额 6 融券卖出额 7 融券卖出量 其他数字返回错误信息
areaType	N	S	区域类型 默认: 20 大区, 其他: 30 省/直辖市 40 市
areaList	N	S	区域名称 大区: 东北, 华北 省/直辖市: 北京, 广东, 深圳

			市：北京市,黄山市 注意：使用英文逗号做分隔符
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

注意：根据统计指标marginTradeType返回不同的参数

参数	参数类型	说明
tradeTime	S	统计时段（周数据返回值20221010-20221014是该周首尾交易日拼接值；季度数返回值2022Q1为2022年1季度，类推其他季度，2022Q5为前三季度；半年数据，返回值2022H1为上半年，2022H2为下半年）
areaName	S	地区
amount	B	营业部（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
sumAmount	B	地区（融资融券交易额/融资买入额/本融券卖出额/融券卖出量）
pct	B	占比（5位小数，转为%需要 *100）
rank	L	排名
marginTradeType	S	统计指标（4 融资融券交易额、5 融资买入额、6 融券卖出额、7 融券卖出量）

4.2.4 地区

4.2.4.1 全部地区接口

接口说明

接口说明	
接口描述	全部地区接口
接口 URL	https://fdp.cninfo.com.cn/api/load/businessAPI/areaInfo.go
请求方式	Post
注意事项	

请求参数说明

参数	是否必填 (Y/N)	参数类型	说明
access_token	Y	S	登录时获取的token

响应参数说明

参数	参数类型	说明
city	S	市
province	S	City所属省/直辖市
region	S	Province所属大区

5. 附录

5.1 业务相关码值表

1、自然周期（queryCycle）

1	日
2	周
3	月
4	季度
5	半年
6	年份
7	定制月

2、证券品种（bondType）

股基(AB港)	GGU
股基(A)	HGU
A股	AGU
B股	BGU
港股通	IGU
基金	CGU
债券现券	DGU
债券回购	EGU
可转债	FGU
股基 (A+B)	KGU
股票 (A+B)	JGU
AB港	LGU

3、机构类别（orgType）

基金	F
保险	I
其他	O
全部	ALL

4、统计口径（searchMode）

市场	MARKET
会员	MEMBER

5、经纪分析-融资融券-统计指标 (marginTradeType)

融资融券余额	0
本会员融资余额	1
本会员融券余额	2
本会员融券余量	3
融资融券交易额	4
融资买入额	5
融券卖出额	6
融券卖出量	7

6、经纪分析-经纪-统计指标 (buyOrSaleRL)

买卖	0
买入	1
卖出	2

5.2 状态码说明

-1	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
200	成功
401	未经授权的访问
402	不合法的参数
403	脚本服务器异常
404	token 无效
405	token过期
406	用户已被禁用
407	免费试用次数已用完
408	用户没有余额
409	验证权限错误
410	验证权限异常
411	获取用户信息失败
412	包时长已超期
413	请求的数据量过大，请减少单次请求的数据量